



CITROËN



De standaard koelombouw voor de **Citroën JUMPY** bestaat uit:

- Gehele laadruimte wordt 50/70 mm dik geïsoleerd met CFK-vrij PU-schuim en afgetimmerd met water- en kookvast multiplex.
- Laadruimte wordt in drie bewerkingen geheel naadloos van polyester voorzien conform de daarvoor geldende H.A.C.C.P.-normen. Voor een zo nuttig mogelijk laadvolume wordt bij de inrichting rekening gehouden met kratafmetingen van 60 x 40 cm en pallets.
- Ter bescherming van de vloer wordt bij de deuropeningen een verzonken roestvrij stalen dorpel gemonteerd.
- Voor de koeling wordt een geïntegreerde Konvekta FK 2000 12 volt dagkoelinstallatie gemonteerd (bij de H2-versies is dit een FK 2700 - 12 volt). In de laadruimte wordt uitsluitend een platte kunstof verdamper aangebracht.
Er wordt dus niets op het dak gemonteerd.
- Deze uitvoering is geschikt voor een binnentemperatuur van 0°C.
- Capaciteit van de koelinstallatie is 2000 Watt (2700 Watt voor de FK 2700 12 volt), gemeten bij +30°C buitentemperatuur en 0°C binnentemperatuur.
- Bediening vindt plaats vanaf het dashboard via een digitale temperatuurmeter met thermostaat.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Prijzen: Exclusief BTW.

Levering: Af fabriek Harderwijk.

Garantie: 1 jaar op de geleverde inrichting (exclusief reguliere onderhoudswerkzaamheden).

Informatie verstrekt en voor
verantwoording van:



WWW.CARHAR.NL